

VERKADEFABRIEK TECHNISCHE LIJST GROTE ZAAL

Afmetingen

- Speelvloer 14 meter breed
- Speelvloer 11 meter diep
- Speelvloer 7 meter hoog (onderkant bruggen)
- Zij-toneel 1,5 meter breed
- Achtertoneel 2 meter breed

Algemeen

- Laden/lossen middenachter speelvlak
- Zaal beschikt over een loop-grid
- Afstopping poten/zij en fond (zwart)
- Geen voorboek
- Toneelvloer hardhouten parket
- Balletvloer zwart/grijs
- Open regiecabine met goede zichtlijnen
- Vaste tribuneopstelling 305 zitplaatsen, vier delen inschuifbaar
- Twee kleedkamers voor 7 personen (douche, toilet, koelkast, koffiezetapparaat en waterkoker aanwezig)
- ASL intercom-set

Geluid

- PA
 - Top – 4x D&B YI7P
 - Sub – 2x D&B VI-SUB
 - Center – 2x D&B YI10P
 - Fill in (back of house) – 2x D&B 5S (mono)
- Monitor
 - 4x amp D&B E-pac (voor E3, Max12 of andere D&B speaker systemen)
- Mixer
 - Allen&Heath SQ-6
 - 24 local XLR inputs
 - 3 local stereo line inputs (2x 6,3mm TRS jack & 1x 3,5mm stereo jack)
 - 14 local XLR outputs
- Infra
 - 32x XLR rondom stage

Er zijn extra losse speakers en versterkers aanwezig (zie 'Extra materialen').

Licht

- 180 dimmers elk 3kw ADB
- 40x 1kw pc met barndoors ADB
- 12x 1kw fresnel met barndoors ADB
- 16x 2kw pc met barndoors ADB
- 18x profile ADB warp 15-30 graden
- 6x profile ADB warp 25-50 graden
- 12x 1kw selecon horizonarmatuur
- 30x 1kw par CP 61/62
- 6x LED Horizon Chauvet CYC1
- Stuurtafel MA dot2

Stroomvoorziening

- 63 amp – 1 groep (aansluiting beneden achterin zaal)
- 32 amp – 3 groepen in bruggen
- 16 amp – 2 groepen in bruggen
- Schone geluidsgroepen (16 amp)

Projectie

- Panasonic PT-RZ790 DLP - 10000 ANSI lumen - 1920x1200 - Panasonic groothoek zoomlens ET-DLE105 (verbonden met PTN HDBaseT Extenders)
- Verplaatsbaar in brug op beugel

Rigging

- Aantal over HEA-profiel verplaatsbare kettingtakels WLL 500 KG
- Zwerftakels WLL 250 KG
- Diverse lengtes X30V Prollyte Truss (vierkant)
- Diverse lengtes X30D Prollyte Truss (driehoek)
- 3 meter Softsteels met diverse harpen
- Voldoende rigging-materialen voor veilig hijswerk van eigen inboedel
- 8x Reutlinger met 4 mm staalkabel (9 meter) aan Doughty Klem. WWL 65 KG
- 4 x 250 kg (8 meter/minuut) kettingtakels met bedieningskoffer

Extra materialen (overal in overleg in te zetten)

Geluid

- Mic's + DI
 - 8x Shure SM 58
 - 2x Shure Beta 58
 - 4x Shure SM 57
 - 2x Shure Beta 52
 - 4x AKG C 451 B
 - 5x AKG CK 93
 - 2x AKG C 214
 - 1x AKG C 535 EB
 - 2x Sennheiser MD 421
 - 2x Neumann KM 184
 - 2x Crown PCC 160
 - 10x active DI (LA audio/Radial Engineering)
- Wireless mic's
 - 6x Handheld (Sennheiser EW 100 G3/EW 300 G2/EW 300 G3) + receivers
 - 8x Beltpack (Sennheiser EW 300 G2) + receivers
 - 8x Headset mic DPA 4066 (mini-jack/crème kleurig)
- Speakers
 - 2x D&B C6 top
 - 2x D&B Ci60 top
 - 1x D&B Ci90 top
 - 4x D&B E18 sub
 - 10x D&B Max12 monitor
 - 6x D&B E3 monitor
 - 2x Yamaha DXR10 active speaker
- Amps
 - 3x D&B D6
 - 3x D&B D12
 - 7x D&B E-pac

Licht

- 2x Lightec SP-12 dimmerpacks

Stroomvoorziening

- 63 amp verdeelkast
- 32 amp verdeelkast
- 16 amp verdeelkast
- Minimum lengte krachtstroomkabel 10 meter
- Krachtstroomkabels zijn beperkt op voorraad

DJ set

- 2x Pioneer CDJ 2000 nexus cd player
- 2x Technics SL-1200 mkII turntable
- 1x Pioneer DJM 800 mixer

Projectie

- Sony Alpha 51000+Sony Sel 16-50mm lens
- Magewell Video capture device Hdmi-Usb
- Voldoende PTN HDBaseT Extenders
- Hdmi splitter
- Hdmi audio extractor- Cinch,Toslink

Streaming set

- v-Mix PC
- 6x Canon N500 Ptz NDI
- 1x Canon RC-IP100 Ptz controller
- 4x Science Image NDI HD mini
- 3x Netgear M4250-10G2XF-PoE+ netwerk switch
- 2x Streamdeck XL
- 2x Dell scherm
- 1x Scarlett 18i20

Overig

- Full HD-afkijkmonitor
- Verschillende beeldschermen op verrijdbaar statief
- Verschillende camera statieven